

Беспроводной сканер штрихкодов  
**Space X-2020RCS**



 **SPACE**

Линейка сканеров штрихкодов

\*входит в комплектацию



## 1 база 5 сканеров

Space X-2020RC экономит ваши деньги, благодаря подключению к 1 зарядно-коммуникационной станции до 5 сканеров одновременно.



Поддержка OCR (сканеры считывают маркировку на загранпаспортах, водительских удостоверениях и иностранных документах).



## Преимущества

Видео обзор



Space X-2020RCS имеет высокую дальность связи с базой, которая достигает 100 метров при прямой видимости.

### дальность связи до 100 м

2.4G



Инструкция на русском языке.



Экран на беспроводном Space X-2020RCS обеспечивает удобство в работе: показывает заряд АКБ, последний считанный штрихкод, общее количество штрихкодов, время, связь с базой, количество штрихкодов в памяти.

## Защищенность корпуса

Корпус сканера выполнен из ABS пластика, что позволяет ему выдерживать многократные падения с высоты 1,6 метров на бетонный пол. Также сканер имеет степень защиты от пыли и влаги IP54.



## Оснащен звуковым, световым сигналами и виброоткликом

Работая на складе, кассе или в других рабочих зонах сканер оповестит вас о считанном штрихкоде с помощью звукового, светового сигналов и виброотклика. Это удобно при работе в условиях разной степени освещенности и шума.



## Кнопка защищена от повреждений

Благодаря дополнительному прорезиненному элементу между курком и кнопкой сканирования, давление на нее уменьшается в несколько раз, а срок службы увеличивается.

## Считыватель



Сканирующий модуль разрешения 1280x800 пикселей позволяет действительно быстро считывать даже небольшие высокоплотные штрихкоды, маркировку и ЕГАИС.



## 24 часа без подзарядки



Сканер работает 24 часа без подзарядки и не боится нестабильной сети. Оборудование имеет модуль памяти 512 Кбайт (~38 000 кодов EAN-13), это дает возможность работать в онлайн и офлайн режимах обмена данными. Можно заранее настроить сканер на режим записи информации и продолжать сканирование. Когда связь пропадет, сканер издаст звуковое оповещение, а при восстановлении сигнала вы сможете передать данные на базу по команде.

## Общие характеристики

Способ подключения	Беспроводной
Разрешение	1280 x 800 px
Подсветка	Светодиод видимого спектра 617 нм, 4000K
1D-2D	1D: UPC/EAN/JAN, UPC-A&UPC-E, EAN-8&EAN-13, JAN-8&JAN-13, ISBN/ISSN, Code 39 (with full ASCII), Codabar (NW7), Code 128&EAN 128, Code 93, Interleaved 2 of 5 (ITF), Addendum 2 of 5, IATA Code, MSI/ Plessy, China Postal Code, Code 32 (Italian Pharmacode), RSS 14, RSS Limited, RSS Expanded 2D: QR Code, Data Matrix, PDF417, Aztec, Maxicode, GS1 DataBar stack, Micro QR, DOTCODE
Угол сканирования	34° по горизонтали, 28 ° по вертикали
Плотность сканирования	> 4 mil
Контрастность печати кодов	Минимальная разница в отражении > 25%
Индикация	Звуковая, световая и виброотклик
Интерфейсы подключения	Bluetooth v4.0, радио 2.4G
Память	512Кб, ~ 38 000 кодов EAN-13
Дальность связи	2.4G: 100 м при прямой видимости; BT: 40 м при прямой видимости

## Физические характеристики

Размер сканера	175 x 66 x 90 мм
Габариты упаковки	220 x 178 x 150 мм
Вес сканера без упаковки	220 г
Вес сканера с упаковкой	420 г
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 1.6 м
Степень защиты IP	IP54

## Электрические характеристики

Напряжение питания	5В ± 10%
Потребляемый ток	400 mA
Аккумулятор	2200 мАч

Условия хранения	t от -40 до 70 °С
Условия эксплуатации	t от -20 до 60 °С, влажность 5 ~ 95%
Уровень освещенности	100 000 люкс
Комплектация	Сканер, крэдл, зарядный кабель, АКБ, инструкция
Гарантия	1 год