

Беспроводной сканер штрих-кода

G-Sense IS1402BT HD



Интерфейс подключения

2.4G (dongle (50м)), bluetooth (10м), и USB-Type-C кабель



Индикация чтения

Виброотклик при чтении кода. Зеленый диод и звуковой сигнал. Зеленый прицел повышенной видимости



Разрешение

1280x800 pix



Готов к маркировке



Гарантия 2 года

g-sense.ru



ПАРАМЕТРЫ

Разрешение	1280 pix(Ш)*800 pix(В)
Прицел и подсветка	Зеленый фигурный прицел LED; Белая подсветка (6500K LED)
Разрешение чтения штрих-кода	> 3 mil
Минимальная контрастность кода	15%
Угол сканирования	46,6° по горизонтали, 38,2° по вертикали

ВОЗМОЖНОСТИ ДЕКОДИРОВАНИЯ

1D	1D: Все стандартные коды 1D, включая линейные коды GS1 DataBar™
2D	2D: Aztec Code; Data Matrix; MaxiCode; QRCode; HANXIN; MicroQR Code Stack code: GS1 DataBar Expanded Stacked; GS1 DataBar Stacked; GS1 DataBar Stacked Omnidirectional; GS1 DataBar Composite; MicroPDF417; PDF417
Индикация чтения	Зеленый светодиод, Звуковой сигнал (настраиваемые громкость и тон), вибрация
Глубина сканирования	CODE 128 (3.34mil) 30mm—60mm; CODE128 (5mil) 30mm—100mm; EAN-13 (3.34mil) 35mm—60mm; EAN-13 (5mil) 30mm—100mm; EAN-13 (13.34mil) 30mm—230mm; PDF417 (5mil) 30mm—100mm; QR (10mil) 30mm—150mm; DM (10mil) 20mm—125mm (Минимальная глубина резкости определяется длиной штрих-кода и углом сканирования. Это зависит от разрешения печати, контрастности и окружающего освещения.)

ПАРАМЕТРЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Электростатическая защита	на прикосновение - 8 кВ; по воздуху - 15 кВ
Температура хранения/Рабочая температура	-40°C-+65°C/-20°C-+40°C
Влажность	Относительная влажность воздуха от 5% до 95% без конденсации
Уровень освещенности	0-100,000 Люкс (Дневной свет)
Потребляемая мощность	Рабочий ток (стандартный): < 280 мА; Ток в режиме ожидания (стандартный): < 110 мА
Напряжение питания	5В ±10 (500mAh)
Устойчивость к падениям	Выдерживает многократные падения с высоты 2 метра на бетонную поверхность
Устойчивость курка	Минимально - 1 млн нажатий.
Степень защиты — IP	Силиконовая прокладка, усиленный держатель. Ip54

РАБОЧИЕ ПАРАМЕТРЫ

Радиус действия передатчика	по 2.4G - 100м; по Bluetooth - 50м (в прямой видимости)
Интерфейс подключения	2.4G (dongle), bluetooth и USB-Type-C кабель (длина 1м)
Емкость батареи	2000mAh
Продолжительность времени работы / Времени зарядки	>12 ч/4-5 ч
Размер сканера, мм / Размер коробки	169*68*86 мм / 175*108*80мм
Вес без упаковки, г. / Вес с упаковкой	185 г. / 288 г.