

***PROTON*** 

**АМС-2280**

**ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ**

# PROTON AMC-2280

## ТЕРМИНАЛ СБОРА ДАННЫХ



---

Proton AMC-2280 современный портативный 1D/2D терминал промышленного класса на операционной системе Android 8.1. Терминал обладает мощным высокоскоростным 4-ядерным процессором, объемом 2 GB оперативной и 16 GB flash-памяти. Proton AMC-2280 это эргономичный легкий терминал с антивибрационными и противоударными свойствами. Усовершенствованный протокол защиты с профессиональным сканирующим модулем обеспечивает достоверность и безопасность передачи данных.

---



## ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Операционная система | Android 8.1         |
| Процессор            | 4-ядерный 1.3 ГГц   |
| Память               | 2 GB RAM, 16 GB ROM |

## ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

|                      |   |
|----------------------|---|
| Дисплей              | 4 дюйма, разрешение 480*800 сенсорный HD LCD-экран  |
| Камера (опционально) | Задняя камера: 8 мегапикселей, вспышка, автоматическая фокусировка, видеосъемка. Передняя камера: 2 мегапикселей, автофокусировка                                   |
| Способ ввода         | английский, поддерживается установка разных способов ввода  |
| Время работы         | При регулярном использовании – 8ч<br>В спящем режиме – более 300 ч.   |
| Аккумулятор          | Съемный, полимерно-литиевый 3.8 В. 4800 мАч., RTC   |
| Размер               | 156 мм x 68 мм x 20,5 мм  |
| Вес                  | 241 г. (с аккумулятором)  |
| Клавиатура           | 22 кнопки, 1 кнопка регулировки громкости, 1 основная кнопка сканирования, 2 доп. боковые кнопки сканирования, 3 сенсорные кнопки, 1 кнопка включения, 1 РТТ кнопка |
| Адаптер питания      | Вход: AC 100-220В 50/60 Гц<br>Выход: DC 5.5В-2.5А   |
| Аудио                | встроенный динамик,   |
| Уведомления          | Громкая связь, световой индикатор, вибрация   |

## ПАРАМЕТРЫ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

|                    |  |
|--------------------|--|
| WiFi               | IEEE 802.11 a/b/g/n, двух-диапазонный                              |
| Bluetooth          | Bluetooth 4.0  |
| WWAN (опционально) | GSM/EDGE/GPRS/CDMA/TD-SCDMA/WCDMA/CDMA2000/TD-LTE/ TDD-LTE/FDD-LTE |
| GPS (опционально)  | GPS, BeiDou, GLONASS   |
| NFC (опционально)  | 13.56 МГц, поддерживает ISO14443 A&B, ISO15693 протоколы           |
| Интерфейсы         | USB Type-C, TF, слот SIM-карты (опционально)                       |

## ПАРАМЕТРЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

|  |  |
|--|--|
| Температура                            | При эксплуатации: -10°C–60°C<br>При хранении: -20°C–70°C |
| Защита от электростатических разрядов  | ±15кВ по воздуху, ±8кВ напрямую                          |
| Относительная влажность                | 5%-95%   |
| Защита от воздействия окружающей среды | IP65   |
| Защита от падений                      | 1,5 м на бетон   |
| Защита от ударов                       | выдерживает 500 ударов при падении с высоты 1 м          |


## ПАРАМЕТРЫ СЧИТЫВАНИЯ

|        |  |
|--------|--|
| Сканер | 1D Лазер / 2D имидж сканирующий модуль<br>Точность сканирования: ≥ 3 mil<br>Чтение с расстояния: 3см-70см в зависимости от плотности и типа штрих-кода<br>Считываемые штрих-кода: все основные 1D/2D: UPC/EAN, Code128, Code39, Code93, Code11, Interleaved 2 of 5, Discrete 2 of 5, Chinese 2 of 5, Codabar, MSI, RSS и др. PDF417, MicroPDF417, Composite, RSS, TLC-39, Aztec, Data matrix, QR Code, Micro QR Code, Почтовые: US Postnet, US Planet, UK Postal, Japan Postal, Dutch Postal (KIX) и др. |
|--------|--|

## АКСЕССУАРЫ




аккумулятор



блок питания



USB-кабель



зарядно-коммуникационная подставка для устройства и аккумулятора

# PROTON

